

LED高天井灯 | 100W/150W/200W

水銀灯400~700W代替品

入力動作電圧
AC100~240V

電源
器具一体型

消費電力
100~200W

全光束 (lm)
13000~24000

昼白色

屋内/屋外

照射角度
60°/90°/120°

設計寿命
50000時間

■ELHBN-100シリーズ ■ELHBN-150シリーズ ■ELHBN-200シリーズ



耐塩・耐酸・防錆

(ポリウレタン電着塗装)

防水：IP65

使用周囲温度：-25~60℃

沿岸地域や工場などにオススメです。

取り付け方法

ペンダント



ブラケット



型番	電源	寸法 (mm)	質量 (kg)	消費電力 (W)	全光束 (lm)	演色性	色温度 (K)	照射角度	設計寿命 (h)
ELHBN-100N13K(N,M,W)-P	内蔵	Φ270×190	2.4	100±10%	13000	Ra>82	5000	60°/90°/120°	50000
ELHBN-150N18K(N,M)-P		Φ325×190	3.7	150±10%	18000				
ELHBN-200N24K(N,M)-P		Φ390×200	5.5	200±10%	24000				

※N=60° M=90° W=120°

△安全上の注意

警告

- 紙や布などでおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災の原因)
- 直流電流では絶対に使用しないでください。(破損、発煙の原因)
- 取り付け、取り外しや掃除の時は必ず電源を切ってください。(感電の原因)

注意

- 物をぶつけたり、傷をつけたり、強く握ったりしないでください。(破損、ケガの原因)
- 点灯中や消灯直後はLEDランプが熱いので触れないでください。(ヤケドの原因)
- LEDランプは確実に取り付けてください。(落下の原因)
- 次の器具には使用できません。
 - ・リモコンのついた点灯器具や回路
 - ・人感センサー、明るさセンサー付きなどの自動照明器具
 - ・その他、使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況により使用できない場合

△ご使用上の注意

- 水洗いや分解、改造をしないでください。LED光源のみの交換はできません。
- LEDランプは、周囲温度が40℃を超える場所では使用しないでください。(推奨使用周囲温度は5~35℃です。)
- ラジオ、テレビや赤外線リモコン方式の機器から離してご使用ください。
- 使用環境によってはわずかに「ジー」という音が出ることがありますが異常ではありません。
- 直流電源で絶対に使用しないでください。
- 安全上、LEDランプを直視する事はおやめください。
- 周波数50Hz、60Hz以外の電源では使用しないでください。
- LED光源にはばらつきがあるため、同じ型名商品でも商品毎に光色、明るさが異なる場合があります。
- 使用環境によっては、発光カバー部のくもり、光のちらつきが起こる場合がありますが異常ではありません。



株式会社 豊大

ECO事業部 オフィス

〒651-1312 神戸市北区有野町有野3406-1

TEL: 078-987-9678 / FAX: 078-987-3840

大阪 オフィス

〒550-0005 大阪市西区西本町1-8-2 三晃ビル302

TEL: 06-6535-8008 / FAX: 06-6535-8009

本 社

〒651-1313 神戸市北区有野中町3-20-20

ECOPOLAホームページ

http://www.houdai.co.jp/ecopola/