

HP-M series

LED投光器



独自の角度調整機構

モジュール



ブラケット方向  
調整目盛り

モジュール発光面方向  
調整目盛り

角度の組合せが可能な  
高透光率レンズ



配光角度  
(30°/60°/90°/120°)



高透光率(95%)・耐熱・UVカットレンズ



ステンレスパイプで接続ケーブルを保護

角度調整



モジュールごとに角度調整可能



250°ブラケット回転可能

# HP-M series



**480w** **79,200lm**

ハイパワーモジュールタイプ  
LED照明


外部電源 165 lm/W

YRS480W-HPM-C/N 昼白色 △

消費電力	480W
入力電圧	AC90~305V
サイズ	536×165×579mm
重量	12kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra70
使用温度	-40~60℃
保護等級	IP66
配光角度	30°/60°/90°/120°
全光束参考値	79,200lm
雷サージ	20KV

※外部電源は本体に取付けられた状態で出荷されます

5年保証



**720w** **118,800lm**

ハイパワーモジュールタイプ  
LED照明


外部電源 165 lm/W

YRS720W-HPM-C/N 昼白色 △

消費電力	720W
入力電圧	AC90~305V
サイズ	691×202×579mm
重量	15.8kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra70
使用温度	-40~60℃
保護等級	IP66
配光角度	30°/60°/90°/120°
全光束参考値	118,800lm
雷サージ	20KV

※外部電源は本体に取付けられた状態で出荷されます

5年保証



**960w** **158,400lm**

ハイパワーモジュールタイプ  
LED照明

外部電源 165 lm/W

YRS960W-HPM-C/N 昼白色 △

消費電力	960W
入力電圧	AC90~305V
サイズ	846×202×579mm
重量	19.9kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra70
使用温度	-40~60℃
保護等級	IP66
配光角度	30°/60°/90°/120°
全光束参考値	158,400lm
雷サージ	20KV

※外部電源は本体に取付けられた状態で出荷されます

5年保証



**1200w** **198,000lm**

ハイパワーモジュールタイプ  
LED照明


外部電源 165 lm/W

YRS1200W-HPM-C/N 昼白色 △

消費電力	1200W
入力電圧	AC90~305V
サイズ	1,001×277×579mm
重量	24.2kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra70
使用温度	-40~60℃
保護等級	IP66
配光角度	30°/60°/90°/120°
全光束参考値	198,000lm
雷サージ	20KV

※外部電源は本体に取付けられた状態で出荷されます

5年保証



**1440w** **237,600lm**

ハイパワーモジュールタイプ  
LED照明


外部電源 165 lm/W

YRS1440W-HPM-C/N 昼白色 △

消費電力	1440W
入力電圧	AC90~305V
サイズ	1,156×277×579mm
重量	26.5kg
設計寿命	50,000h
色温度	5,000K
演色性	Ra70
使用温度	-40~60℃
保護等級	IP66
配光角度	30°/60°/90°/120°
全光束参考値	237,600lm
雷サージ	20KV

※外部電源は本体に取付けられた状態で出荷されます

5年保証



◎...在庫品 ○...準在庫品 △...受注生産品