

実績と安心の「MADE IN JAPAN」

直管形 LED 蛍光灯

高効率標準品 (FLI シリーズ 電源外付)

■ 用途に応じて3タイプを準備

1. 省電カタイプ (FLI40NSM10-30V)

18W ながら 2100lm の照度を確保しました。
最も節電効果のあるタイプです。

2. 高効率標準タイプ (FLI40NSM10-36V)

22W 2500lm で、十分な明るさを保ちつつ
節電効果のあるタイプです。

3. 高照度タイプ (FLI40NSM10-39V)

27W 3300lm で高天井や店舗などの
明るさを要求される場所に最適です。



環境対策

- ・ 有害物質不使用
- ・ CO₂ 排出量抑制
- ・ 4万時間の長寿命

節電対策

- ・ 消費電力を削減
- ・ 発光効率が高い
- ・ 発熱が少ない

コスト削減

- ・ 電気代 1/2 削減
- ・ 交換費用削減
- ・ リサイクル可能

■ エレバム LED 蛍光灯の特徴

1. 安心の国内生産

日本国内の、ISO 認定工場の専用ラインで組み立て検査を行っています。
受注生産ながら月産 5 万本以上の実績のある安心で高品質な製品です。

2. 多品種・短納期対応

豊富な経験、設計ノウハウ、材料管理により迅速かつ柔軟に対応します。
発光色や照度、防滴、特殊用途の対応など気軽にお問い合わせください。

3. 高品質・高性能・低価格

高性能 LED を使用し長年培った最適な設計をおこなうことで、最先端の
特性の LED 蛍光灯を低価格で提供しています。

■製品仕様

タイプ	省エネタイプ	高効率標準タイプ	高照度タイプ
品番	FLI40NSM12-30V	FLI40NSM10-36V	FLI40NSM10-39V
電源電流	0.55A	0.55A	0.65A
専用電源	ZLC040-05522A	ZLC040-05522A	ZLC050-06522A
電源消費	18.5W	22W	27W
全光束	2,150 lm	2,500 lm	3,300 lm
1M直下照度	425 lx	490 lx	670 lx
発光色	昼白色(5000K)		
演色性	Ra 85		
口金	G13		
外形サイズ	φ25.5×1198mm		
重量	280g		
使用温度	-10 ~ 50 °C		
推定寿命	40,000 時間		

■カスタム対応（気軽にお問い合わせください。）

外形サイズ	20W型(φ25.5×580mm)、110W型(φ25.5×2367mm)、他16W、30W、32W、65W型
発光色	2800K、3000K、3500K、4000K、5000K、5400K、6200K、7000K

■LED 蛍光灯専用電源

- 1灯用電源(外形：33×175×23.5mm)
0.55A品：ADP-32WFPD1(55)
- 2灯用電源(外形：48×290×29mm)
0.55A 2灯用：ZLC040-05522A
0.65A 2灯用：ZLC050-06522A



■落下防止

取り付け金具
型番：6-80763



■品質保証

当製品の保証期間は、納入後2年間とし万一故障した場合は弊社条件に従い、製品を無償で交換いたします。保証は製品仕様書上の適切な使用条件で使用された場合に限りです。

■ご注意

設置工事は、必ず電気工事資格を持つ専門業者に依頼して下さい。
110WタイプのLED蛍光灯には、落下防止取り付け金具(型番：6-80763)を取り付けて下さい。
諸条件により、製品の仕様は予告なく変更する場合がございますので予めご了承下さい。



<http://www.elevam.co.jp>

〒143-0024 東京都大田区中央2丁目17番8号

Tel : 03-3774-1231(代表) Fax : 03-3774-1763

■お問い合わせは