

直管形LED蛍光灯

ELEVAM corporation

電源内蔵式 (FSLM-Vシリーズ 高効率)

電源内蔵タイプの特徴

- 高品質LEDを使用し明るく高演色のまま省エネとコスト削減を実現します。
- 電源内蔵型のため、配線が簡単にでき施設工事のコストダウンになります。
- 電源はAC100V~240Vまでの幅広い入力に対応でき取り扱いが簡単です。
- フルカバー構造のため絶縁、安全性に優れています。

環境対策

有害物質不使用

CO2排出量抑制

長寿命5万時間

コスト削減

電気代1/2削減

リサイクル可能

交換費用削減



エレバム社製LED蛍光灯の3つの安心

MADE IN JAPAN



日本国内産だから安心

日本国内のISO認定工場の専用ラインで組み立て検査を行っています。月産10万本の供給が可能です。

MADE TO ORDER



オーダーメイド対応で安心

納期から発光色や照度、防滴、特殊用途の対応など細かなご要望をお伺いし対応いたします。

WARRANTY



充実の保証で安心

エレバム社のLEDは安心の保証付でお買い求めいただけます。

※保証期間は裏面をご確認ください。

詳細はお気軽にご相談ください

直管形LED蛍光灯

電源内蔵式 (FSLM-Vシリーズ 高効率)

品質と安心の Made in Japan

製品仕様

タイプ	20W形 標準タイプ	40W形 標準タイプ	40W形 高出力タイプ
品番	FSLM20NSH262-ACV08	FSLM40NSH542-ACV15	FSLM40NSH602-ACV20
電源電圧	AC100~240V (90~264V)	AC100~240V (90~264V)	AC100~240V (90~264V)
電源消費	6.5W	13W	19W
全光束	1000lm	2080lm	3025lm
発光色	昼白色 (5000K)	昼白色 (5000K)	昼白色 (5000K)
演色性	Ra83	Ra83	Ra83
口金	G13	G13	G13
外形サイズ	φ32.5×580mm	φ32.5×1198mm	φ32.5×1198mm
重量	180g	380g	380g
使用温度	-10~50℃	-10~50℃	-10~50℃
推定寿命	50000時間	50000時間	50000時間

カスタム対応 (気軽にお問い合わせください)

外形サイズ	110W形 (φ32×2367mm)
発光色	3000K、4000K、5000K、6500K (その他の発光色はお問合せください)

*110WタイプのLED蛍光灯には、窓下取止取り付け金具 (型番: 6-80763) を取り付けてください。

LED蛍光灯外形



工事配線図



品質保証

当製品の保証期間は、納入後5年間とし万一故障した場合は弊社条件に従い、製品の無償修理または交換いたします。詳細な保証内容は別紙品質保証規定に基づきます。

ご注意

設置工事は、必ず電気工事資格を持つ専門業者に依頼してください。諸条件により、製品の仕様は予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。

販売総代理

APPLE TREE

株式会社アップルツリー LED事業本部
〒143-0006 東京都大田区平和島4-1-23 JSプログレビル5F
TEL: 03-6825-8080 FAX: 03-5767-6445
URL: <http://appletree-ws.co.jp/>

製造

MSE 株式会社 エレバム

株式会社 エレバム

このカタログは2016年7月現在のものです。仕様・デザインは予告なく変更することがあります。 FSLMV-1607-002