

# 電源内蔵形・直管LEDランプ (T8管)

FSLT シリーズ



・電源内蔵型  
・高演色・高効率  
・標準・カスタム  
・直管LED  
・通電Dfmr  
・オフタイムド

- 明るく高演色のまま省エネとコスト削減を実現します。
- 電源内蔵型のため、配線が簡単にでき施工工事のコストダウンになります。
- 電源はAC100V～240Vまでの幅広い入力に対応でき取り扱いが簡単です。
- フルカバー構造のため絶縁、安全性に優れています。

## 製品仕様

対象ランプ	FL20	FHF16	FL30	FL32	FL40/FHF32	FL40/FHF32
品番	FSLT20NSH262-ACV06	FSLT16NSH262-ACV06	FSLT30NSH302-ACV06	FSLT32NSH442-ACV08	FSLT40NSH622-ACV11	FSLT40NSH622-ACV15
品名	直管 電源・内蔵(T8管)					
全光束	1000lm(5000K)	1000lm(5000K)	1150lm(5000K)	1400lm(5000K)	2000lm(5000K)	2650lm(5000K)
発光効率	154lm/W	154lm/W	153lm/W	161lm/W	167lm/W	161lm/W
対応色温度	標準：5000K(N) カスタム：6500K(D),4000K(W),3500K(WW),3000K(L),2700K(LL)					
外形寸法	Φ26.5×580mm	Φ26.5×588.5mm	Φ26.5×630mm	Φ26.5×830mm	Φ26.5×1198mm	Φ26.5×1198mm
口金	G13	G13	G13	G13	G13	G13
消費電力	6.5W	6.5W	7.5W	8.7W	12.0W	16.5W
1/2配光角	135°	135°	135°	135°	135°	135°
寿命	50000h	50000h	50000h	50000h	50000h	50000h
演色性	Ra83	Ra83	Ra83	Ra83	Ra83	Ra83
入力電圧(±10%)	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V
力率	0.9(min)	0.9(min)	0.9(min)	0.9(min)	0.9(min)	0.9(min)
重量	175g(typ)	180g(typ)	190g(typ)	230g(typ)	315g(typ)	315g(typ)
使用環境	屋内専用	屋内専用	屋内専用	屋内専用	屋内専用	屋内専用
使用温度範囲	-10～50℃ (Rh90%以下)	-10～50℃ (Rh90%以下)	-10～50℃ (Rh90%以下)	-10～50℃ (Rh90%以下)	-10～50℃ (Rh90%以下)	-10～50℃ (Rh90%以下)
電源装置	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵
必要工事	商用(AC)電源 直結工事	商用(AC)電源 直結工事	商用(AC)電源 直結工事	商用(AC)電源 直結工事	商用(AC)電源 直結工事	商用(AC)電源 直結工事
調光	不可	不可	不可	不可	不可	不可
製品保証*	5年間	5年間	5年間	5年間	5年間	5年間

\*1日20時間以上連続で使用された場合、保証期間は半分になります。