

# バラストレス水銀灯代替 LEDランプ

MLF シリーズ



- 従来の水銀灯と比べ、省エネを実現しました。
- 色再現性の向上により、看板照明として使用する場合、従来の水銀灯より照射対象の色再現性が良くなります。
- 紫外線を出さないため、虫を寄せ付けにくい照明です。

## ■ 製品仕様

対象ランプ	バラストレス水銀灯160W	バラストレス水銀灯300W	バラストレス水銀灯500W
品番	MLF015W585HSL	MLF040W585HSL	MLF050W585HSL
品名	バラストレス水銀灯代替LEDランプ		
全光束	2100lm(5000K)	5600lm(5000K)	6750lm (5000K)
発光効率	140lm/W	140lm/W	135lm/W
対応色温度	標準：5000K(5) カスタム：2700K(2)		
外形寸法	Φ120×H160	Φ165×H219	Φ165×H219
口金	E26	E39	E39
消費電力(電源込)	15W	40W	50W
1/2配光角	110°	110°	110°
寿命	40000h	40000h	40000h
演色性	Ra83	Ra83	Ra83
入力電圧(電源側, ±10%)	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V
力率	0.9(min)	0.9(min)	0.9(min)
重量	385g(typ)	910g(typ)	925g(typ)
使用環境	屋内/屋外*	屋内/屋外*	屋内/屋外*
保護等級*	IP65 (防水ランプホルダ装着時)	IP65 (防水ランプホルダ装着時)	IP65 (防水ランプホルダ装着時)
使用温度範囲	-20~50℃(Rh90%以下)	-20~50℃(Rh90%以下)	-20~50℃(Rh90%以下)
電源装置	内蔵	内蔵	内蔵
必要工事	-	-	-
調光	不可	不可	不可
製品保証*	3年間	3年間	3年間
推奨ランプホルダ	K0形(IWASAKI)	S0形(IWASAKI)	S0形(IWASAKI)

\*推奨ランプホルダまたは同等品使用時に限ります。