

B LAMP series -ビーム・レフランプ-



防滴ミニレフランプ
40W形対応LED電球

YRS-B4-HK/L 電球色
YRS-B4-HK/N 昼白色

| | |
|--------|-------------------|
| 消費電力 | 4W |
| 入力電圧 | AC100V |
| 対応口金 | E17 |
| サイズ | Φ50×79mm |
| 重量 | 55g |
| 設計寿命 | 40,000h |
| 色温度 | L:2,700K N:5,000K |
| 演色性 | Ra83 |
| 使用温度 | -20~40℃ |
| 保護等級 | IP65 |
| 全光束参考値 | L:340lm N:370lm |



防滴レフランプ
70W形対応LED電球

YRS-B9-HK/L 電球色
YRS-B9-HK/N 昼白色


| | |
|--------|-------------------|
| 消費電力 | 9W |
| 入力電圧 | AC100V |
| 対応口金 | E26 |
| サイズ | Φ78×130mm |
| 重量 | 157g |
| 設計寿命 | 40,000h |
| 色温度 | L:2,700K N:5,000K |
| 演色性 | Ra83 |
| 使用温度 | -20~40℃ |
| 保護等級 | IP65 |
| 全光束参考値 | L:830lm N:870lm |



リフレクター型
レフランプ75W形対応LED電球

YRS-B10/L-30 電球色
YRS-B10/L-60 電球色
YRS-B10/D-30 昼白色
YRS-B10/D-60 昼白色

| | |
|--------|-------------------|
| 消費電力 | 10W |
| 入力電圧 | AC85~265V |
| 対応口金 | E26 |
| サイズ | Φ95×111.4mm |
| 重量 | 200g |
| 設計寿命 | 40,000h |
| 色温度 | L:3,300K D:6,300K |
| 演色性 | Ra80 |
| 使用温度 | -20~40℃ |
| 照射角度 | 30/60° |
| 全光束参考値 | L:850lm D:880lm |



リフレクター型
レフランプ100W・150W形対応LED電球

YRS-B16/L-30 電球色
YRS-B16/L-60 電球色
YRS-B16/D-30 昼白色
YRS-B16/D-60 昼白色

| | |
|--------|---------------------|
| 消費電力 | 16W |
| 入力電圧 | AC85~265V |
| 対応口金 | E26 |
| サイズ | Φ120×132mm |
| 重量 | 240g |
| 設計寿命 | 40,000h |
| 色温度 | L:2,850K D:6,300K |
| 演色性 | Ra80 |
| 使用温度 | -20~40℃ |
| 照射角度 | 30/60° |
| 全光束参考値 | L:1,200lm D:1,350lm |




防滴レフランプ
150W形対応LED電球

YRS-B18-T/L 電球色
YRS-B18-T/N 昼白色
YRS-B18-T/D 昼白色

| | |
|--------|-------------------------------|
| 消費電力 | 18W |
| 入力電圧 | AC100~240V |
| 対応口金 | E26 |
| サイズ | Φ120×148mm |
| 重量 | 410g |
| 設計寿命 | 50,000h |
| 色温度 | L:2,700K N:5,000K D:6,000K |
| 演色性 | Ra80 |
| 使用温度 | -20~40℃ |
| 保護等級 | IP65 |
| 照射角度 | 120° |
| 全光束参考値 | L:1,790lm N:1,960lm D:2,070lm |

アッパー使用可




防滴レフランプ
300W形対応LED電球

YRS-B40-T/L 電球色
YRS-B40-T/N 昼白色
YRS-B40-T/D 昼白色

| | |
|--------|-------------------------------|
| 消費電力 | 40W |
| 入力電圧 | AC100~240V |
| 対応口金 | E39 |
| サイズ | Φ165×230mm |
| 重量 | 930g |
| 設計寿命 | 50,000h |
| 色温度 | L:2,700K N:5,000K D:6,000K |
| 演色性 | Ra80 |
| 使用温度 | -20~40℃ |
| 保護等級 | IP65 |
| 照射角度 | 120° |
| 全光束参考値 | L:4,200lm N:4,400lm D:4,600lm |

アッパー使用可




防滴レフランプ
400W形対応LED電球

YRS-B48-T/L 電球色
YRS-B48-T/D 昼白色

| | |
|--------|---------------------|
| 消費電力 | 48W |
| 入力電圧 | AC100~240V |
| 対応口金 | E39 |
| サイズ | Φ165×230mm |
| 重量 | 1,000g |
| 設計寿命 | 50,000h |
| 色温度 | L:2,700K D:6,000K |
| 演色性 | Ra80 |
| 使用温度 | -20~40℃ |
| 保護等級 | IP65 |
| 照射角度 | 120° |
| 全光束参考値 | L:6,200lm D:6,700lm |

アッパー使用可



◎...在庫品 ○...準在庫品 △...受注生産品